


000/4000.506/00

# Signalisatie fotoluminescent - oogdouche

De fotoluminescente signalisatieborden blijven zichtbaar in het donker.

## Eigenschappen

- Afmetingen: 20 x 22.5 cm.
- Omschrijving: oogdouche.
- Zeer goede zichtbaarheid, ook in het donker (conform DIN67510).
- Uitstekende weerbestendigheid door oppervlaktebehandeling.
- UV- bestendig.
- Geschikt voor werkplekken met hoge luchtvochtigheid.
- PVC met fosfor.
- Veilig voor mens, dier en milieu: de krasbestendige en onverwijderbare beschermlaag zorgt ervoor dat er geen rechtstreeks contact met fosfor is.
- Niet zelfklevend.
- Soepel.
- Dikte: 1 mm.
- Kleur: groen met witte opdruk.
- Lange naschijnduur (> 12 uur).
- Nagloei-intensiteit uitgedrukt in Mcd/cm²:

| Mcd/cm² (*) | Na 1 min | Na 10 min | Na 60 min |
|---|---|---|---|
| Borden MExT | 550 | 62 | 8.3 |
| DIN 67510 | 200 | 20 | 2.8 |

(*) Mcd = millicandela; eenheid van lichtsterkte

De fotoluminescente signalisatieborden zijn geen medische hulpmiddelen.

**Versie: 12/11/2026**